





















FILO ZINCATO E PLASTICATO PER RETI



- filo zincato con finitura in PVC resistente alla corrosione, il rivestimento ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV
- rivestimento zinco: 25 g/m² ca.
- rivestimento PVC: 0,6 - 1,05 mm
- carico di rottura: 500-600 N/mm²

		Tipo type	Ø est. mm	Ø int. mm	L m	 Kg. ca.	
93139	 8000071931397	di tensione/stiff	2,8	2,1	100	3,06	1
91324	 8000071913249	di tensione / stiff	3,2	2,1	100	3,40	1
91895	 8000071918954	di tensione / stiff	3,6	2,7	100	5,20	1
91325	 8000071913256	di legatura / tie up soft	1,6	1,1	100	0,80	1
93507	 8000071935074	di legatura / tie up soft	1,8	1,2		25,0	1
53684	 8000071536844	di legatura / tie up soft	1,8	1,0	100	0,90	1
53694	 8000071536943	di legatura / tie up soft	1,8	1,0	0	25,0	0

		Tipo type	Ø est. mm	Ø int. mm	L m	 Kg. ca.	
53667	 8000071536677	di tensione / stiff	2,6	2,0	0	25,0	0
53683	 8000071536837	di legatura / tie up soft	1,6	0,8	100	0,76	1
91894	 8000071918947	di tensione / stiff	2,4	1,5	100	1,75	1
53685	 8000071536851	di tensione / stiff	2,8	2,0	100	0,90	1
53692	 8000071536929	di tensione / stiff	3,3	2,4	100	4,00	1
53693	 8000071536936	di tensione / stiff	3,6	2,5	100	4,70	1
92920	 8000071929202	di tensione / stiff	3,1	2,5	0	25,0	1